



Artikelgruppe 640 FÜR HEISSE MEDIEN



Heißwasserschläuche mit Textilglasumflechtung

Robuste, strapazierfähige, flexible Gummidruckschläuche, dornengewickelt.

Geeignet für Luft, Frischwasser, Seewasser, leicht saures und alkalisches Wasser im pH-Wert von 5 bis 8, aufvulkanisiert Glasgewebe als Hitzeschutzumlage, Schmelzpunkt: 500°C, für Strahlungswärme bis 400°C. Temperaturbeständig von -40 bis +120°C. Durchschlagfest 1000 Volt je mm Wandstärke.

Schlauchseele: EPDM-Gummi, weiß, glatt

Einlagen: Hochreißfestes, synthetisches Cordgewebe

Schlauchdecke: Hitzebeständiger, synthetischer Gummi, weiß, aufvulkanisiert Glasgewebe, naturfarben, hell, wetter- und ozonbeständig

Artikelnummer	i. Ø x ä. Ø mm	Betriebsdruck bar	ca. Gewicht kg / mtr.	Rollenlänge mtr.
640010	10 x 20	20	0,300	40,00
640013	13 x 24	20	0,400	40,00
640019	19 x 31	20	0,650	40,00
640025	25 x 39	20	0,850	40,00
640032	32 x 47	20	0,975	40,00
640035	35 x 51	20	1,100	40,00
640038	38 x 58	20	1,525	40,00
640040	40 x 57	20	1,420	40,00
640042	42 x 60	20	1,525	40,00
640045	45 x 62	20	1,720	40,00
640050	51 x 68	20	2,000	40,00
640060	60 x 81	20	2,670	40,00
640065	65 x 85	20		40,00
640075	75 x 95	20	3,200	40,00
640080	80 x 100	20	3,350	40,00
640100	100 x 120	20	4,100	40,00

Weitere Abmessungen auf Anfrage lieferbar.

Artikelgruppe 615 FÜR HEISSE MEDIEN



Leichtabgasschläuche

Sehr leichte und äußerst flexible Abgas-Absaugschläuche, speziell vorgesehen für Deckenschlauchhaspeln in KFZ-Werkstätten. Geeignet zum Absaugen von Gasen und Luft, auch als Be- und Entlüftungsschlauch, Einsetzbar im Temperaturbereich von -40 bis +140°C.

Schlauchaufbau: Gummiprägniertes, hitzebeständiges Gewebe mit außen aufvulkanisierter Nylonspirale im Gummimantel. Diese Schläuche sind überfahrbar.

Artikelnummer	i. Ø mm	ca. Gewicht kg / mtr.	Biegradius mm	Rollenlänge mtr.
615050	51,0	0,500	80	20,00
615065	63,5	0,600	90	20,00
615075	75,0	0,650	100	20,00
615100	100,0	0,950	140	20,00
615125	125,0	1,200	160	20,00

Artikelgruppe 620 + 621 FÜR HEISSE MEDIEN



Universal-Abgasschläuche Artikelgruppe 620

Überfahrbare Universalschläuche für heiße und kalte Medien wie Luft, Abgase und auch Wasser bei geringem Druck und Vakuum, innen schwarz, glatt, Neoprene-Qualität, mit Textileinlagen und eingearbeiteter Nylonwendel, außen schwarz, Neoprene-Qualität mit Blockkrillung, Temperaturbeständig von -20°C bis +100°C.

Artikelnummer	i. Ø x ä. Ø mm	ca. Gewicht kg / mtr.	Rollenlänge mtr.
620050	51,0 x 65	1,350	60,00
620060	60,0 x 75	1,550	60,00
620075	76,0 x 91	1,900	60,00
620080	80,0 x 95	2,000	60,00
620100	102,0 x 118	2,700	60,00

Abgastrichter Artikelgruppe 621

Gummi-Trichter mit Abgassondenöffnung, mit Einbindetülle aus Metall.

Artikelnummer	für Schlauch i. Ø mm	Trichterdurchmesser mm		Trichter Ausführung
		Ovalmaß	kleinster größter	
621050	50,0		40 80	rund
621060	63,5		40 80	rund
621065	63,5	70 x 110		oval
621075	75,0		75 150	rund
621100	100,0		75 150	rund



Artikelgruppe 625 FÜR HEISSE MEDIEN



IDEAL-GRÜN Vielzweck- und Säureschläuche mit Spirale

Robuste, strapazierfähige, flexible Gummispiralsaug- und Druckschläuche, dornengewickelt, antistatisch durch eine Kupferlitze. Ausgelegt für ein volles Vakuum.

Geeignet für Luft, Frischwasser, Seewasser, Säuren, Laugen und eine Vielzahl von Chemikalien.

Temperaturbeständig von -40 bis +100°C, Dampf bis +130°C.

Schlauchseele: EP-Gummi-Compound, schwarz, glatt

Einlagen: Hochreißfestes, synthetisches Cordgewebe, Stahlschlangen und Kupferlitze

Schlauchdecke: CR-Gummi, grün, glatt mit Stoffmusterung, violett markiert, ölbeständig, chemikalien-, wetter-, licht- und ozonbeständig

Medienliste auf Seite 80 und folgende (violetter Balken)

Artikelnummer	i. Ø x Wand mm	Betriebsdruck bar	ca. Gewicht kg / mtr.	Rolllänge mtr.
625019	19 x 5,0	15	0,550	40,00
625022	22 x 5,0	15	0,600	40,00
625025	25 x 5,5	15	0,750	40,00
625032	32 x 6,0	15	1,100	40,00
625038	38 x 6,0	15	1,200	40,00
625050	50 x 8,0	15	2,200	40,00
625060	60 x 8,0	15	2,500	40,00
625075	75 x 8,0	15	3,300	40,00
625100	100 x 8,0	15	4,400	60,00

Weitere Abmessungen auf Anfrage lieferbar.

Längere Längen sind lieferbar.

Artikelgruppe 645 FÜR HEISSE MEDIEN



IDEAL-GRÜN Vielzweck- und Säureschläuche

Robuste, strapazierfähige, flexible Gummidruckschläuche, dornengewickelt, antistatisch durch eine Kupferlitze. Geeignet für Luft, Frischwasser, Seewasser, Säuren, Laugen und eine Vielzahl von Chemikalien. Temperaturbeständig von -40 bis +100°C, Dampf bis +130°C.

Schlauchseele: EP-Gummi-Compound, schwarz, glatt

Einlagen: Hochreißfestes, synthetisches Cordgewebe und Kupferlitze

Schlauchdecke: CR-Gummi, grün, glatt mit Stoffmusterung, violett markiert, ölbeständig, chemikalien-, wetter-, lichtriß- und ozonbeständig

Medienliste auf Seite 80 und folgende (violetter Balken)

Artikelnummer	I. Ø x Wand mm	Betriebsdruck bar	ca. Gewicht kg / mtr.	Rollenlänge mtr.
645013	13 x 4,0	20	0,260	40,00
645019	19 x 5,0	15	0,500	40,00
645022	22 x 5,0	15	0,570	40,00
645025	25 x 5,5	15	0,625	40,00
645030	30 x 5,0	15	0,700	40,00
645032	32 x 6,0	15	0,875	40,00
645035	35 x 6,0	15	0,950	40,00
645038	38 x 7,0	15	1,250	40,00
645040	40 x 7,0	15	1,350	40,00
645042	42 x 7,0	15	1,500	40,00
645050	50 x 8,0	15	2,060	40,00
645060	60 x 8,0	15	2,450	40,00
645065	65 x 8,0	15	2,650	40,00
645075	75 x 8,0	15	2,950	40,00
645080	80 x 8,0	15	3,150	40,00
645100	100 x 9,0	15	4,000	40,00
645150	152 x 11,0	15	7,500	keine Vorratsware

Weitere Abmessungen auf Anfrage lieferbar.

Längere Längen sind lieferbar.

Artikelgruppe 655 FÜR HEISSE MEDIEN



KOBRA-GRÜN Mehrzweck-/Heißwasserschläuche

Robuste, strapazierfähige, flexible Gummidruckschläuche, dornengewickelt. Geeignet für Luft, Frischwasser, Seewasser, leichte Säuren und Laugen. Temperaturbeständig von -40 bis +95°C. Schlauchseile: EPDM-Gummi, schwarz, glatt. Einlagen: Hochreißfestes, synthetisches Cordgewebe. Schlauchdecke: EPDM-Gummi, grün, glatt mit Stoffmusterung, chemikalien-, wetter-, licht- und ozonbeständig.

Artikelnummer	i. Ø x Wand mm	Betriebsdruck bar	ca. Gewicht kg / mtr.	Rollenlänge mtr.
655013	12,5 x 3,5	20	0,2	40,00
655019	19,0 x 4,0	20	0,4	40,00
655025	25,0 x 5,0	20	0,6	40,00
655032	32,0 x 6,0	20	0,9	40,00
655038	38,0 x 6,0	18	1,1	40,00
655050	50,0 x 7,5	18	1,8	40,00
655060	60,0 x 8,0	16	2,3	40,00
655075	76,0 x 8,0	16	2,8	40,00

Artikelgruppe 642 FÜR HEISSE MEDIEN



Heißluftkompressorschläuche

Gummidruckschläuche vorgesehen zum Durchleiten von heißer Luft bis max. 180°C. Geeignet für den Einsatz im Temperaturbereich von -40 bis +180°C. Schlauchseile: Hitzebeständiger EP-Gummi, weiß, Lebensmittelqualität. Einlagen: Hitzebeständige Cordeinlagen. Schlauchdecke: Hitzebeständiger EPDM-Gummi, schwarz, glatt mit Stoffmusterung.

Artikelnummer	i. Ø x ä. Ø mm	Betriebsdruck bar	Berstdruck bar	Rollenlänge mtr.
642050	51 x 69	10	40	40,00
642060	60 x 78	10	40	40,00
642075	75 x 93	10	40	40,00

Artikelgruppe 660 FÜR HEISSE MEDIEN

Gummikühlerschläuche nach DIN 73411-79

Flexible Gummidruckschläuche mit Aufdruck

Von L.W. 10 bis L.W.19 mm Kennung „V“ mit Polyesterreinlagen, außen glatt, **Berstdruck 28 bar.**

Alle übrigen Abmessungen Kennung „R“ mit Rayon-Cordeinlagen, außen stoffgemustert.

Betriebsdruck 3 bar, Berstdruck min. 9 bar. Temperaturbeständig von -40 bis +120°C.

Schlauchseele: EPDM-Gummi, schwarz, glatt

Einlagen: Rayon-Cord ab i.Ö. 20 mm

Schlauchdecke: EPDM-Gummi, schwarz, nach DIN 73411, ab i.Ö. 20 mm außen stoffgemustert u.DIN-Aufdruck

Artikelnummer	i. Ø x Wand mm	DIN 73411 Kennung	ca. Gewicht kg / mtr.	Rollenlänge mtr.
660008	8 x 3,5			40,00
660010	10 x 3,0	V		100,00
660012	12 x 3,5	V	0,165	100,00
660013	13 x 3,5	V	0,170	60,00
660015	15 x 3,5	V	0,190	60,00
660016	16 x 3,5	V	0,200	60,00
660018	18 x 3,5	V	0,230	60,00
660019	19 x 3,5	V	0,240	60,00
660020	20 x 3,5	V	0,250	40,00
660022	22 x 3,5	R	0,270	40,00
660025	25 x 3,5	R	0,310	40,00
660028	28 x 4,0	R	0,370	40,00
660030	30 x 4,0	R	0,400	40,00
660032	32 x 4,0	R	0,440	40,00
660035	35 x 4,0	R	0,480	40,00
660038	38 x 5,0	R	0,560	40,00
660040	40 x 5,0	R	0,610	40,00
660042	42 x 5,0	R	0,650	40,00
660045	45 x 5,0	R	0,720	40,00
660048	48 x 5,0	R	0,800	40,00
660050	50 x 5,0	R	0,970	40,00
660055	55 x 5,0	R	1,010	40,00
660060	60 x 5,0	R	1,050	40,00
660063	63,5 x 5,0	R	1,120	40,00
660065	65 x 5,0	R	1,150	40,00
660070	70 x 5,0	R	1,220	40,00
660075	75 x 5,0	R	1,460	40,00
660080	80 x 6,0	R	1,620	20,00
660085	85 x 6,0	R	1,720	20,00
660090	90 x 6,0	R	1,810	20,00
660100	100 x 6,25	R	2,270	20,00
660105	105 x 6,0	R	2,360	20,00
660110	110 x 6,0	R	2,440	20,00
660114	114 x 6,0	R	2,580	20,00
595120	120 x 6,5		3,060	20,00
595125	125 x 6,5		3,200	20,00
595140	140 x 6,5		3,540	20,00
595150	152 x 7,0		3,800	20,00
595160	160 x 7,0		4,200	20,00
595200	200 x 7,5		4,900	20,00

Bis L.W. 110 sind auch längere Längen lieferbar

GUMMIKÜHLERSCHLÄUCHE DIN 73411



Fixlängen 1000 mm lang gerade geheizt Artikelgruppe 661

Qualität wie nebenstehend.

Fixlängen, 1000 mm lang, gerade geheizt

Artikelnummer	i. Ø x Wand mm	DIN 73411 Kennung	ca. Gewicht kg / mtr.	Rollenlänge mtr.
661020	20 x 3,5	R	0,250	1,00
661022	22 x 3,5	R	0,270	1,00
661025	25 x 3,5	R	0,310	1,00
661028	28 x 4,0	R	0,370	1,00
661030	30 x 4,0	R	0,400	1,00
661032	32 x 4,0	R	0,440	1,00
661035	35 x 4,0	R	0,480	1,00
661038	38 x 5,0	R	0,560	1,00
661040	40 x 5,0	R	0,610	1,00
661042	42 x 5,0	R	0,650	1,00
661045	45 x 5,0	R	0,720	1,00
661048	48 x 5,0	R	0,800	1,00
661050	50 x 5,0	R	0,840	1,00
661060	60 x 5,0	R	1,050	1,00
661070	70 x 5,0	R	1,220	1,00
661075	75 x 5,0	R	1,460	1,00
661080	80 x 6,0	R	1,620	1,00
661090	90 x 6,0	R	1,810	1,00
661110	110 x 6,5	R	2,440	1,00

Rollenware siehe Artikelgruppe 660 (vorherige Seite).

Kühlerschlauchzuschnitte kürzer als 1000 mm, unsere Artikelgruppe 664, bitte anfragen

Artikelgruppe 600+666 FÜR HEISSE MEDIEN

Kühlerschläuche ölbeständig

Seele: NBR, schwarz, glatt. Einlagen: Textildcord-Einlagen. Schlauchdecke: NBR, schwarz, stoffgemustert. Temperaturbereich von -30° bis +80°C.

Artikelnummer	i. Ø x ä. Ø mm	Betriebsdruck bar	ca. Gewicht kg / mtr.	Rollenlänge mtr.
666013	13 x 22	10	0,30	40,00
666019	19 x 28	10	0,40	40,00
666025	25 x 34	10	0,50	40,00
666028	28 x 37	10	0,60	40,00
666032	32 x 41	10	0,70	40,00
666038	38 x 47	10	0,80	40,00
666040	40 x 49	10	0,85	40,00
666042	42 x 52	8	1,00	40,00
666050	50 x 60	8	1,10	40,00



Formstabile Kühlerschläuche mit Stahldrahtwendel Artikelgruppe 600

Sehr flexible Gummispiralsaug- und Druckschläuche, innen glatt, außen mit Blockrillung, innen und außen schwarz, mit einer verdeckt liegenden Stahlschleife. Einzusetzen im Temperaturbereich von -40° bis +100°C. Geeignet für temperiertes Wasser mit Frostschutzmitteln.

Schlauchseele: Hitzebeständiger, synthetischer Gummi, schwarz glatt

Einlagen: Hochreißfeste, synthetische Textileinlagen und Stahlschleife

Schlauchdecke: Schwarz, hitze-, ozon-, öl- und alterungsbeständiger, synthetischer Gummi mit Blockrillen

Artikelnummer	i. Ø x Wand mm	Betriebsdruck bar	Gewicht kg / mtr.	Biegegradus mm	Rollenlänge mtr.
600028	28 x 5,0	5	0,590	130	60,00
600032	32 x 5,0	5	0,700	160	60,00
600035	35 x 5,5	5	0,750	175	60,00
600040	40 x 5,5	5	0,850	200	60,00
600050	50 x 5,5	5	1,100	250	60,00
600060	60 x 5,5	5	1,400	330	60,00
600075	76 x 6,5	5	1,980	400	60,00

Artikelgruppe 6635 FÜR HEISSE MEDIEN

DWD 663505 DIN 5510-2 / S3 HALOGENFREI

Kühlerschläuche DIN 5510-2 Branschuttklasse S - 3 halogenfrei

Gummischlauch mit gewickelten Einlagen, schwarz, innen und aussen glatt, aussen mit Stoffmusterung, geeignet zum Durchleiten von Kühlwasser mit Frostschutzmitteln. Temperaturbeständig von - 30° bis + 100° C. Betriebsdruck 3 Bar, Mindestberstdruck 9 Bar. Der Werkstoff ist halogenfrei und ausgelegt nach DIN 5510 Teil 2.

Brennbarkeitsklasse S3, Rauchentwicklungsklasse SR2, Tropfbarkeitsklasse ST-2.

Die Schläuche werden mit entsprechender Kennzeichnung geliefert.

Artikel- nummer	i. D. x Wand mm	ca. Gewicht kg / mtr.	Rollenlänge mtr.
6635000009	9 x 3,5	0,190	40,00
6635000013	13 x 3,5	0,200	40,00
6635000015	15 x 3,5	0,240	40,00
6635000020	20 x 3,5	0,300	40,00
6635000022	22 x 4,5	0,350	40,00
6635000025	25 x 4,0	0,350	40,00
6635000028	28 x 4,0	0,400	40,00
6635000032	32 x 4,0	0,550	40,00
6635000035	35 x 4,0	0,600	40,00
6635000038	38 x 4,0	0,735	40,00
6635000042	42 x 5,0	0,865	40,00
6635000050	50 x 5,0	1,110	40,00
6635000060	60 x 5,0	1,260	40,00

Weitere Abmessungen auf Anfrage lieferbar.

Artikelgruppe 669 SILIKONSCHLÄUCHE



Fixlängen und Schlauchkrümmer

Silikon-Kühlerschläuche in Fixlängen 1000 mm lang
 blau mit Polyestereinlagen, Temp. -50° bis + 170° C
 rot mit Nomexeinlagen, Temp. -50° bis + 220° C
 Bis 51 mm i.D. 3 Einlagen, darüber 4 Einlagen.

Artikel-Nr. blau	i. D. / Wand mm
6690100010	9,5 x 4,5
6690130010	12,7 x 4,5
6690160010	15,8 x 4,5
6690190010	19,0 x 4,5
6690220010	22,0 x 4,5
6690250010	25,0 x 4,5
6690280010	28,5 x 4,5
6690320010	32,0 x 4,5
6690350010	35,0 x 4,5
6690380010	38,0 x 4,5
6690420010	41,0 x 4,5
6690450010	44,5 x 4,5
6690480010	48,0 x 4,5
6690500010	50,8 x 4,5
6690540010	54,0 x 5,0
6690570010	57,0 x 5,0
6690600010	60,0 x 5,0
6690630010	63,5 x 5,0
6690700010	70,0 x 5,0
6690730010	73,0 x 5,0
6690750010	76,0 x 5,0
6690890010	89,0 x 5,0
6691020010	102,0 x 5,0
6691140010	114,0 x 5,0

Artikel-Nr. rot	i. D. / Wand mm
6695000050	51,0 x 3,8
6695000060	60,0 x 3,8
6695000075	76,0 x 3,8
6695000090	89,0 x 4,2

Siliconschlauchbogen, blau, Ausführung wie nebenstehend. Winkel in 135°, 90°, 45° sind möglich.
 Die unten stehenden Preise gelten für 135° und 90° Winkel mit Schenkellänge 152 mm.

Schlauchkrümmer 90°, blau, Schenkellänge	
Artikel-Nr. blau	i. D. / Wand mm
6698130150	12,7 x 4,5
6698160150	16,0 x 4,5
6698190150	19,0 x 4,5
6698220150	22,0 x 4,5
6698250150	25,0 x 4,5
6698280150	28,0 x 4,5
6698320152	32,0 x 4,5
6698350152	35,0 x 4,5
6698380152	38,0 x 4,5
6698510150	51,0 x 4,5
6698540150	54,0 x 5,0
6698600150	60,0 x 5,0
6698630150	63,0 x 5,0
6698700150	70,0 x 5,0
6698750150	75,0 x 5,0
6698760150	76,0 x 5,0
6698800150	80,0 x 5,0

Artikelgruppe 668 SILIKONSCHLÄUCHE



Silikonschläuche blau für Kühlwasser

Kühlwasserschläuche innen und außen Silikon, blau, dornengewickelt innen glatt, außen stoffgemustert, mit Gewebeeinlagen für 3 bar Betriebsdruck bei 3-facher Sicherheit.
Temperaturbeständig von -60 bis +180°C.

Artikelnummer	i. Ø x ä. Ø mm	Betriebsdruck bar	Rollenlänge mtr.
668013	13 x 23	3	30,00
668015	15 x 25	3	30,00
668018	18 x 28	3	30,00
668020	20 x 30	3	30,00
668022	22 x 32	3	30,00
668025	25 x 35	3	30,00
668028	28 x 38	3	30,00
668032	32 x 42	3	30,00
668038	38 x 48	3	30,00
668050	50 x 60	3	30,00

Artikelgruppe 681 SILIKONSCHLÄUCHE



Silikonschläuche ohne Gewebeeinlage

Silikonschläuche ohne Gewebeeinlage, transluzent, talkumiert. Härte Shore A 60° +/- 5°. FDA konform

Artikel- nummer	i. Ø x ä. Ø mm	Rollenlänge mtr.
6810010001	1 x 3	100,00
6810020001	2 x 4	100,00
6810030001	3 x 5	100,00
6810040001	4 x 6	100,00
6810040015	4 x 7	100,00
6810050001	5 x 7	100,00
6810050015	5 x 8	100,00
6810060001	6 x 8	100,00
6810060015	6 x 9	100,00
6810060002	6 x 10	100,00
6810070015	7 x 10	100,00
6810070002	7 x 11	100,00
6810080015	8 x 11	100,00
6810080002	8 x 12	100,00
6810090015	9 x 12	100,00
6810090002	9 x 13	100,00
6810100002	10 x 14	100,00
6810120002	12 x 16	100,00
6810130002	13 x 17	100,00
6810140002	14 x 18	100,00
6810190002	19 x 23	25,00
6810220002	22 x 26	25,00

Artikelgruppe 670 + 685 DAMPFSCHLÄUCHE



nach DIN 2825 Dampfschläuche Ausführung A – 164°C / 6 bar

Schwere, flexible, langlebige Gummidruckschläuche, dorngefertigt, für Dampf und heißes Wasser. Temperaturbeständig von -40 bis +164°C. Entsprechend DIN 2825 - 6 bar Dampfdruck, 10-fache Sicherheit.

Schlauchseele: EPDM-Gummi, glatt, schwarz

Einlagen: Hochreißfestes, synthetisches Cordgewebe

Schlauchdecke: EPDM-Gummi, schwarz, glatt mit Stoffmusterung, beschriftet, hitzebeständig, wetter- und ozonbeständig

L.W. 5 mm hellgrau für Dampfbügler

Artikelnummer	i. Ø x Wand mm	ca. Gewicht kg / mtr.	Biegradus mm	Rollenlänge mtr.
670005	5 x 3,5	0,150	60	40,00
670010	10 x 5,5	0,360	90	40,00
670013	13 x 6,0	0,470	100	40,00
670015	15 x 6,0	0,580	130	40,00
670019	19 x 7,0	0,760	140	40,00
670025	25 x 7,5	0,960	180	40,00
670032	32 x 8,0	1,280	240	40,00
670038	38 x 8,0	1,590	280	40,00
670050	50 x 9,0	2,350	320	40,00
670060	60 x 11,0	2,980	420	40,00



Silikon-Druckschläuche rot Artikelgruppe 685

Schlauchseele und Schlauchdecke aus rotem Silikon, Härte shore A 60°. Außen stoffgemustert, mit Polyestereinlagen für 10 bar Flüssigkeitsbetriebsdruck. Einzusetzen im Temperaturbereich von -50 bis 170°C.

Artikelnummer	i. Ø x Wand mm	ca. Gewicht kg / mtr.	Rollenlänge mtr.
685013	13 x 7	0,550	30,00
685019	19 x 7	0,650	30,00
685025	25 x 7	0,820	30,00

Artikelgruppe 675 DAMPFSCHLÄUCHE



DIN 2825 Dampfschläuche Ausführung B – 210°C / 18 bar

Schwere, flexible, langlebige Gummidruckschläuche, dorngefertigt, elektrisch leitfähig. Nach DIN 2825. für Dampf und heißes Wasser. Temperaturbeständig von -40 bis +210°C.

Schlauchseele: EPDM-Gummi, glatt, schwarz

Einlagen: Stahlcordeinlagen gewickelt

Schlauchdecke: EPDM-Gummi, schwarz, glatt mit Stoffmusterung, mit Prägung, hitzebeständig, wetter- und ozonbeständig. Roter Kennstreifen ab L.W.13 mm.

Artikelnummer	i. Ø x Wand mm	ca. Gewicht kg / mtr.	Biegradus mm	Rollenlänge mtr.
675010	10 x 5,5	0,425	60	60,00
675013	13 x 6,0	0,550	80	60,00
675016	16 x 6,0	0,620	90	60,00
675019	19 x 7,0	0,750	110	60,00
675025	25 x 7,5	0,960	150	60,00
675032	32 x 8,0	1,350	200	60,00
675038	38 x 8,0	1,600	240	60,00
675050	51 x 9,0	2,260	300	60,00
675080	80 x 10,0	4,940	420	40,00

Artikelgruppe 841 + 876 CHEMIESCHLÄUCHE



Farbspritzschläuche mit PA-Seele Artikelgruppe 841

Robuste, flexible Saug- und Druckschläuche, vakuumfest bis 80%. Spezielle Schläuche für reine Lösungsmittel sowie extrem lösungsmittelhaltige Farben. Die Schlauchseele aus Polyamid ist beständig gegen aromatische Lösungsmittel wie Benzin, Terpentin, Benzol, Nitrobenzol, chlorierte Kohlenwasserstoffe, ketonische- und esterische Lösungsmittel und Alkohol uvm. Nicht geeignet für konzentrierte Säuren.

Temperaturbeständig von -20 bis +60°C.

Schlauchseele: Polyamid, hell, spiegelglatt

Einlagen: Hochreißfestes Synthetikgarn

Schlauchdecke: Synthetischer Gummi, blau, glatt, abriebfest und witterungsbeständig

Artikelnummer	i. Ø x ä. Ø mm	Betriebsdruck bar	ca. Gewicht kg / mtr.	ca. Rollenlänge mtr.
841006	6,0 x 13	20	0,140	50,00
841009	9,5 x 17	20	0,210	50,00
841013	13,0 x 20	20	0,300	50,00

Farbspritzschläuche EPDM Artikelgruppe 876

Robuste, strapazierfähige, besonders flexible Gummidruckschläuche, geeignet für wasserlösliche Farben, Kunstharzfarben und Polyesterlacke, für Luft, Frisch- und Seewasser, Säuren, Laugen, ketonische Lösungsmittel und eine Vielzahl von Chemikalien. Temperaturbeständig von -40 bis +100°C.

Schlauchseele: Spezielle EPDM-Gummimischung, schwarz, glatt

Einlagen: Hochreißfestes Synthetikgarn

Schlauchdecke: EPDM-Gummi, grün, glatt, mit fortlaufender Beschriftung

Artikelnummer	i. Ø x Wand mm	Betriebsdruck bar	ca. Gewicht kg / mtr.	ca. Rollenlänge mtr.
876006	6 x 3,5	20	0,140	50,00
876008	8 x 3,5	20	0,170	50,00
876009	9 x 3,5	20	0,185	50,00
876011	11 x 4,0	20	0,220	50,00
876013	13 x 4,0	20	0,250	50,00

Nur in Fabrikationslängen, Unterlängen bzw. Kurzlängen wie vorrätig.

Artikelgruppe 490

CHEMIE- und MEHRZWECKSCHLÄUCHE



Polyurethanschläuche blau Artikelgruppe 490

Flexible Schläuche aus Polyurethan blau. Farbspritzschläuche.

Innen und außen glatt, mit Polyestereinlagen, dünnwandig, sehr leicht, extrem Kälteflexibel, hochabriebfest, geeignet für ölnelhaltige Luft, Frischwasser, Schmutzwasser und diverse Chemikalien.

Einzusetzen im Temperaturbereich von -40 bis +80°C.

Schwer entflammbar nach UL 94-V-2 und silikonfrei.

Artikel- nummer	i. Ø x ä. Ø mm	Betriebsdruck bar	ca. Gewicht kg / mtr.	Rollenlänge mtr.
490006	6 x 10,0	20	0,065	100,00
490008	8 x 12,0	20	0,080	100,00
490010	10 x 14,5	20	0,110	100,00
490013	13 x 19,0	20	0,185	100,00

Artikelgruppe 840 CHEMIESCHLÄUCHE



Lösungsmittelschläuche ohne Spirale

Robuste, flexible Saug- und Druckschläuche, vakuumfest bis i.Ø. 13 mm 80%, bis i.Ø. 38 mm 50%, bis i.Ø. 50 mm 40% bei Raumtemperatur.
 Spezielle Schläuche zum Durchleiten von Lösungsmitteln, elektrisch leitfähig durch Kupferlitzen.
 Temperaturbeständig von -20 bis +70°C.

Schlauchseele: PE-X (mehrfach vernetztes Polyäthylen), hell, auf weißem Gummi

Einlagen: Hochreißfestes, synthetisches Cordgewebe und Kupferlitze

Schlauchdecke: CR-Gummi, grün, glatt mit Stoffmusterung.

Blau-weißer Markierungsstreifen und fortlaufende Prägung.

Chemikalienbeständig, abriebfest und witterungsbeständig

Medienliste auf Seite 80 und folgende (blauer Balken)

Artikelnummer	i. Ø x Wand mm	Betriebsdruck bar	ca. Gewicht kg / mtr.	Biegradus mm	Rollenlänge mtr.
841006	6,0 x 3,5	Bitte informieren Sie sich auf Seite 73 über diese beiden Abmessungen.			
841009	9,5 x 3,75				
840013	13,0 x 4,5	20	0,310	135	40,00
840019	19,0 x 6,0	16	0,530	180	20,00 + 40,00
840025	25,0 x 6,0	16	0,690	240	20,00 + 40,00
840032	32,0 x 6,0	16	0,850	285	20,00 + 40,00
840038	38,0 x 7,0	16	1,220	340	20,00 + 40,00
840040	40,0 x 7,0	16	1,250	355	20,00 + 40,00
840050	50,0 x 7,5	16	1,550	390	20,00 + 40,00

Artikelgruppe 837 CHEMIESCHLÄUCHE



Chemieschlauch nach EN 12115 / UPE Artikelgruppe 837

Robuste, flexible Saug- und Druckschläuche für Lösemittel und Chemikalien.

Schlauchseele: UPE / UHMPE, sehr glatt, auf weissem Gummi, beständig gegen Chemikalien, Säuren, Laugen, Aldehyde, Ketone, Esterverbindungen, Mineralölprodukte, Lösemittel, Kohlenwasserstoffverbindungen, aber auch lebensmittelgeeignet gem. FDA-Spezifikationen.

Einlagen: Mit Textileinlagen 2 Stahldrahtspiralen, elektrisch leitfähig durch Kupferlitzen (2-fach)

Schlauchdecke: Grüne CR-Qualität, glatt, fein stoffgemustert, ausgezeichnet beständig gegen Abrieb, Öl- und Witterungseinflüsse, flammwidrig nach ASTM C542.

Temperaturbeständig von -35° bis +100°C, kurzzeitig ausdämpfbar bis 135°C.

Medienliste auf Seite 80 und folgende (blauer Balken)

Artikelnummer	i. Ø x Wand mm	Betriebsdruck bar	Gewicht ca. kg / m	Biegegradus mm	Rollenlänge mtr.
837019	19 x 6,0	16	0,700	125	20,0 / 40,0 / 60,0
837025	25 x 6,0	16	0,800	150	20,0 / 40,0 / 60,0
837032	32 x 6,0	16	0,980	175	20,0 / 40,0 / 60,0
837038	38 x 6,5	16	1,140	225	20,0 / 40,0 / 60,0
837050	50 x 7,0	16	1,690	275	20,0 / 40,0 / 60,0
837075	76 x 7,5	16	3,200	350	20,0 / 40,0 / 60,0
837100	102 x 8,0	16	3,950	500	20,0 / 40,0 / 60,0

Änderung vorbehalten. Es ist vorgesehen die grüne Schlauchdecke durch eine leitfähige, schwarze Schlauchdecke zu ersetzen

Artikelgruppe 835 CHEMIESCHLÄUCHE



Lösungsmittel-Spiralschläuche DIN 2823 Artikelgruppe 835

Robuste, flexible Spiralsaug- und Druckschläuche, vakuumfest. Spezielle Schläuche zum Durchleiten von Lösungsmitteln, außen elektrisch leitfähig, Kupferlitzen.

Temperaturbeständig von -20 bis +70°C.

Schlauchseele: PE-X (mehrfach vernetztes Polyäthylen) auf schwarzem Gummi

Einlagen: Hochreißfestes, synthetisches Cordgewebe, Stahlschleife und Kupferlitz

Schlauchdecke: EPDM-Gummi, schwarz, glatt mit Stoffmusterung, elektrisch leitfähig.

Blau-weißer Markierungstreifen und fortlaufende Prägung.

Chemikalienbeständig, abriebfest und witterungsbeständig.

Medienliste auf Seite 80 und folgende (blauer Balken)

Artikelnummer	i. Ø x Wand mm	Betriebsdruck bar	ca. Gewicht kg / mtr.	Biegegradus mm	Rollerlänge mtr.
835019	19 x 6,0	16	0,800	125	20,00 + 40,00
835025	25 x 6,0	16	0,950	150	20,00 + 40,00
835032	32 x 6,0	16	1,100	175	20,00 + 40,00
835038	38 x 7,0	16	1,400	225	20,00 + 40,00
835050	51 x 7,0	16	2,000	275	20,00 + 40,00
835065	63,5 x 7,25	16	2,600	300	20,00 + 40,00
835075	76 x 7,5	16	3,200	350	20,00 + 40,00
835100	102 x 8,0	16	4,700	500	20,00 + 40,00

NÜTZLICHE HINWEISE BEGINN DER MEDIENLISTE

Druck- / Dampftemperatur

kg / cm ²	PSI	°C	°F
2	28	120	248
4	57	143	290
6	85	158	316
8	114	170	338
10	142	179	354
12	170	187	368
14	199	194	382
16	227	200	392
18	256	209	403

kg / cm ²	PSI	°C	°F
3	43	133	272
5	71	151	304
7	99	164	328
9	128	175	348
11	156	183	362
13	185	191	376
15	213	197	386
17	241	203	398

DIE CHEMIKALIEN

Aromatische Lösemittel:

Aliphatische Kohlenwasserstoffe:

Halogenisches Verbindungen:

Ketone:

Estere:

Alkohole:

Amine:

Benzol, Kresol, Styrol, Toluol, Xylol usw.

Propane, Butane, Hexane, Heptane, Pentane, Benzin, Öl, Petroleum usw.

Chloroform, Dichlorbenzene, Dichloräthylen, Perchloräthylen usw.

Aceton, Methylketon, Methyläthylketon, Isobutylketon usw.

Acetate wie Butylacetat, Methylacetat, Isobutylacetat usw.

Äthylalkohol, Methylalkohol, Butylalkohol, Isobutylalkohol, Äthylhexanol usw.

Aniline, Äthylendiamine, Diäthylamine, Dimethylamine usw.

CHEMISCHE BESTÄNDIGKEITSLISTE

Die nachstehende Liste der chemischen Beständigkeit der aufgeführten, in unseren Produkten verwendeten Werkstoffe wurde nach unserem besten Wissen und nach Angaben der Rohstofflieferanten für Sie zusammengestellt.

Sie erhebt jedoch keinen Anspruch auf Vollständigkeit und entbindet den Anwender auch nicht von seiner Pflicht vor Einsatz ggf. Eignungsversuche durchzuführen.

Alle Werte – wenn nicht anders aufgeführt – bei Raumtemperatur, ca. 21°C.

Legende:

- 1 = Keine bzw. geringste Auswirkung auf den Werkstoff
- = Ausgezeichnete Beständigkeit, für Voll- und Leerschlauchsystem geeignet
- 2 = Geringe bis mäßige Auswirkung auf den Werkstoff
- = Gute Beständigkeit, für Leerschlauchsystem geeignet

keine Bewertung = Nicht empfehlenswert, bzw. es liegen keine genauen Werte vor
= Im Zweifelsfalle erbitten wir Ihre Rücksprache

MEDIENLISTE

Violetter Balken: Artikelgruppe 625 und 645

Gelber Balken: Artikelgruppe 330 und 340

Blauer Balken: Artikelgruppe 835 / 837 / 840

Grüner Balken: Artikelgruppe 830 und 850

= Vielzweck- und Säureschlauch „Ideal Grün“

= Tankwagenschlauch, Ölschlauch

= Lösemittelschlauch

= Säureschlauch

Medium	DWD-Artikelgruppen				EPDM	CR	Viton
	645 / 625	330 / 340	840 / 834 835 / 837	850 / 830			
Acetaldehyd (50%)	1	1	1	1	2		
Acetanid	2	1	1	1	2		2
Acetessigsäureäthylester	2	1	1	1			
Acetäuremethylester	2	1	1	1			
Acetylsäure (50%)	1	1	1	1			
Acrolein	2	1	1	1			
Acrylnitril	1	1	1	1			
Acrylsäure	1	1	1	2			
Acrylsäuremethylester	1	1	1	1			
Adipinsäure	1	2	1	1			1
Alaun (wässrig)	1	1	1	1	1	1	1
Alkohol (denaturiert/vergällt)	1	1	1	1	1	1	1
Alkylbenzol	1	1	1	1			1

Medium	DWD-Artikelgruppen				EPDM	CR	Viton
	645 / 625	330 / 340	840 / 834 835 / 837	850 / 830			
Allylalkohol	1	1	2	1	2	1	1
Allylchlorid	1	1	1	1			
Aluminiumacetat	1	2	1	1	1	2	1
Aluminiumbromidlösung	1	1	1	2	2	2	1
Aluminiumchlorid	1	1	1	2	2	2	1
Aluminiumchlorid	1	1	1	1	1	1	1
Aluminiumfluorid	1	1	1	1	1	1	1
Aluminiumhydroxid	1	1	1	1			
Aluminiumoxid	1	1	1	2	2	1	1
Aluminiumnitrat	1	1	1	1	1	1	1
Aluminiumphosphat	1	1	1	1	1	1	1
Aluminiumsulfat	1	1	1	1	2	1	1

Medium	DWD-Artikelgruppen				EPDM	CR	Viton
	645 / 625	330 / 340	840 / 834 835 / 837	850 / 830			
Aluminiumsulfid	1	1	1	1	2	1	1
Ameisensäure	1	2	2	1	1	1	
Amine (aromatisch)			1				
1-Aminopropanol-2	1	2	1				
Ammoniak (flüssig)	2		1	1		1	
Ammoniak (gasförmig, kalt)	1		1			1	1
Ammoniumazetat	1	1	1	1	1	1	1
Ammoniumbromid	1	1	1	1	1	1	
Ammoniumcarbonat		1	1		2	1	
Ammoniumchlorid	1	1	1	1	1	1	
Ammoniumdiphosphat	1	1	1	1	1	1	1
Ammoniumhydroxid	1		1	1			2
Ammoniumnitrat	1	1	1	1	1	1	
Ammoniumnitrit	1	1	1		1	1	
Ammoniumphosphat	1	1	1	1	1	1	
Ammoniumpersulfat	1	1	1		1	1	1
Ammoniumsulfat	1	1	1	1	1	1	1
Ammoniumsulfid	1	1	1	1	1	1	1
Amylalkohol	1	2	1	1	1	2	2
Amylacetat			1	2	1		
Anilin	1			2	2		
Anilinchlorhydrat	2	2	1			2	
Apfelsäure	1	1	1	1	1	1	1
Arsensäure			1	1	1	1	
Äthylalkohol	1	1	1	1	1	1	2
Äthylacrylat			2	2	2		
Äthylazetat	1		1	2	2		
Äthyläther			1	1			
Äthylbenzol			2	2			1
Äthylbromid			2				
2-Äthylbutanol	1	1	1		2		1
Äthylbutyrat			1				
Äthylchlorazetat			1				
Äthylchlorid			2		2	1	1
Äthylenchlorid			1				1
Äthylendiamin	1	1	2	1	1	1	
Äthylendichlorid			1				2
Äthylenglykol	1	1	1	1	1	1	1
Äthylenglykolmononobutyläther			1		2		
Äthylenglykolmononäthylester	1	1	1		2		1
Äthylenoxid	1		1		2		
Äthylentrichlorid							
Äthylhexanol	1	1	1		2	1	1
Äthylisoxalat	2		1	1		1	
Aceton			1	1	2	2	
Azetotriäthyl	2		1				
Azetophenon	2		1				
Azetylazeton			1	2	2		
Azetylchlorid	1		1	1			1
Azetylen	1	1	1		2	2	1
Bariumchlorid	1	1	1	1	1	1	1
Bariumhydroxid					1	1	1
Benzalchlorid			2				1
Benzaldehyd			1	2			
Benzin		1	1			2	1
Benzin (norm. Bleigehalt)		1	1	1			
Benzin-Benzol-Ethanol							
Benzin-Benzol		1	2				1
Benzoessäure	2						1
Benzoessäuremethylester	2	1	1				
Benzol			1	2			1
Benzylalkohol	1	1	1		2	2	1
Benzylchlorid			1	1			
Blausäure	1	2			2	2	2
Bleiarсенat	1	1	1		1	1	1
Bleiazetat	1	2	1	1	1	1	
Bleinitrat	1	1	1	1	1	1	
Bleisulfat			1				
Borax	1	1	1	2	1	1	1
Borsäure	1	1	1	1	1	1	1
Brom							1
Brombenzol							1
Bromwasserstoffsäure	2				1		1
Butanol	1	1	1		1	1	1
Buttersäure	2		1	1	1	1	
Butylacrylat			2				
Butylactetat			1	2	2		
Butylalkohol (Butanol)	2	1	1	1	2	1	1
Butylamin	1			2	2		
Butyläther	2		1	1			
Butylbenzoat	2	1	1				1
Butyldiglykolacetat	1	1					

Medium	DWD-Artikelgruppen					EPDM	CR	Viton
	645 / 625	330 / 340	840 / 834 835 / 837	850 / 830				
Butylglykolacetat	1		1					
n-Butylacetat	2		1		2			
Butylaldehyd	1			2	3			
Calciumacetat	1	2	1	1	1	2		
Calciumbisulfid	1	1	1	1	2	1	1	1
Calciumchlorid	1	1	1	1	1	1	1	1
Calciumhydroxid	1	1	1	1	1	1	1	1
Calciumhypochlorid	1	2	2	1	1			
Calciumnitrat	1	1	1	1	1	1	1	
Calciumphosphat	1	1	1	1	1	1		
Calciumsulfat	1	1	1	1	1	1	1	1
Calciumsulfid	1	1	1	1	1	1	1	1
Chlor (gasförmig, feucht)								1
Chlor (gasförmig, trocken)								2
Chlorbenzol			1					1
Chlorbutan		2	1					
Chlorsäure	1		1		2			
Chloroform	1		2					
Chromsäure (25%)		1	1	1	2		2	
Cyclohexan		1	1	1				1
Cyclohexanol			1	1			1	1
Cyclohexanon	2	1	2	2	2			
Cyclohexen			1					1
Cyclohexylamin			1					
Di-Azetol-Alkohol	1		1	1	1	2		
Di-Äthyl-Amin		2	1	2	2	2		
Di-Äthyl-Äther			1	1				
Di-Äthyl-Keton			1	2				
Di-Äthylen-Glykol	1	1	1	1	2	1	1	1
Di-Äthylenglykonoäthyläther	1	1	1	2	2			
Di-Äthylmalonat			1		2			
Di-Äthylphthalat			1	1				
Di-Benzyl-Äther	2		1	2	2	2		
Di-Butyl-Amin	1			1	2			
Di-Butyl-Äther	2		1	1				
Di-Butyl-Keton								
Di-Butyl-Phthalat	2		1	2	2			
Di-Butyl-Sebacat			1	2	2			
Di-Chlor-Äthylen	2			2				2
Di-Chlor-Benzol								1
Di-Chlor-Essigsäure	2		1					
Di-Chlor-Essigsäuremethylester	2							
1,2-Di-Chlorethan			1					1
Di-Chlor-Methan			1					1
Dioctylsulfat		1	1				2	1
Di-Ethanolamin	1	2	1		2	1		
Di-Hexylphthalat	1		1					
Di-iso-Butylen	1	2	1			2		
Di-Isopropyl-Benzol			1	2				1
Di-Isopropyl-Keton	1		1		1			
Di-Methylamin								
Di-Methylanilin			1	2				
Di-Methyl-Amin			1					
Di-Methyl-Äther			1					
Di-Methyl-Phthalat	1		1	1	2		2	
Di-Methylormarnid		1	2	1	2			
2,5-Di-Methylfuran			1					
Di-Octylmaleat			1					1
Di-Octyl-Phthalat	1		1	2	2	2		2
Di-Octyl-Sebacat			1		2			
Dioxan			1	2				
Di-Phenyl			1					1
Eisenchlorid		1	1	1	1	1	1	1
Eisennitrat		1	1	1	1	1	1	1
Eisensulfat		1	1	1	1	1	1	1
Eisessig (Essigsäure 100%)			1	1	2			
Eisessig (wässrig, 20°C)			1	2	1	2	2	
Essigsäure (20%)			1					
Essigsäureethylester								
Essigsäuremethylester	2		1	1	2	1	2	
Essigsäurepropylester	2							
Ethanolamin	1	2	1	1	2	2		
Fettsäure		2	1	2			2	1
Fluorkieselsäure	2		1	2	2	2	1	
Füllsäure		1	1	1	2	2		
Formaldehyd (wässrig, 40%)	1		1	1	1	2		1
Furfural	1		1	1	2	2		
Furfurylalkohol			2	1				
Galussäure	1	2	1	1	2	2	2	
Gelatin	1	1	1		1	1	1	1
Gerbsäure	1	1	1	1	1	1	1	1
Glukose	1	1	1	1	1	1	1	1
Glycerin	1	1	1	1	1	1	1	1

Medium	DWD-Artikelgruppen				EPDM	CR	Viton
	645 / 625	330 / 340	640 / 634 635 / 637	650 / 630			
Glykol	1	1	1	1	1	1	1
Harnstoff	1	1	1	1	1	1	1
Heizöl		1	1			2	1
Heptan		1	1	1			1
Hexan		1	2	2		2	1
Hexanol (Hexylalkohol)	1	1	1	1	2	1	1
n-Hexylamin				2			
Hydrazin			1		1	2	
Hydrazinhydrat	2	1					1
Hydrochinon	2	1					
Iso-Amyl-Äther				1			
Isobutylalkohol (Isobutanol)	1	2	1	1	1	1	1
Isobutylazetat	2		1				
Isodecylalkohol		1	1				1
Isododecylalkohol		1	1				1
Isononylalkohol		1	1				1
Isocetadecylalkohol		1	1				1
Iso-Octan		1	1	2		2	1
Isopropylalkohol (Isopropanol)	1	2	1	1	1	2	1
Iso-Propyl-Äther		2	1			2	
Iso-Propyl-Azetat	2		1	2	2		
Isotridecanol		1	1		1		1
Kaliumazetat	1	2	1	1	1	2	
Kaliumchlorid	1	1	1	1	1	1	1
Kaliumcyanid	1	1	1	1	1	1	1
Kaliumdichromat	1	2	2	1	1	2	1
Kaliumhydroxid (Ätzkali)	1	1	1	1	2	2	1
Kaliumnitrat	1	1	1	1	1	1	1
Kaliumsulfat	1	1	1	1	1	1	1
Karbonsäure (Phenol)	2						1
Kerosin		1	1	1		2	1
Kohlensäure	1	2	1	1	2	1	1
Kreislösung (i-Kresol)							1
Kupferacetat	1	2	1		1	2	1
Kupferchlorid	1	1	1	2	1	2	1
Kupfercyanid	1	1	1	2	2	2	1
Kupfersulfat	1	1	1	2	1	2	1
Leichtbenzin		1	1				1
Leinol		1	1	1		1	1
Magnesiumchlorid	1	1	1	1	1	1	1
Magnesiumhydroxid	1	2	1	1	1	1	1
Magnesiumsulfat	1	1	1	1	1	1	1
Maleinsäure	1		2		2	1	
Maleinsäureanhydrid	1	1	1	1	1	1	1
Maleinsäurediäthylester	1	1	1		2		
Maleinsäuredimethylester	1	1	1		2		
Methylalkohol (Methanol)	1	1	1	1	1	1	1
Methylamin	2	1					2
Methyläthylketon (MEK)	1	1	1	2	2		
Methylazetat	1	1	1	1	2	2	
Methylbutylketon	1	1	1		2		
Methylchlorazetat	2	1					
Methylchlorid							2
Methylglykol	1	1	1		1	1	1
Methylisobutylketon	2	1	1	2	2		
Methylmethacrylat	2	1					
Milchsäure	1	2	1		2	2	1
Monochlorbenzol			2				1
Monomethyläther	1		2				1
Naphta		2	1	1		2	1
Naphtalin			1	1			1
Natriumazetat	1	2	1	1	1	2	
Natriumbicarbonat	1	1	1	1	1	1	1
Natriumbisulfat	1	1	1	1	1	1	1
Natriumborot	1	1	1	1	1	1	1
Natriumchlorid	1	1	1	1	1	1	1
Natriumcyanid	1	1	1	1	1	1	1
Natriumhydroxid (Natronlauge)	1	2	1	1	1	2	2
Natriumhypochlorid	2	2	2	1	2	2	1
Natriummetaphosphat	1	1	1	1	1	2	1
Natriumnitrat	1	2	1	1	1	2	
Natriumperborat	1	2	1		1	2	1
Natriumperoxid	1	2	1	2	1	2	1
Natriumphosphat	1	1	1	1	1	2	1
Natriumsilicat	1	1	1	1	1	1	1
Natriumsulfat	1	1	1	1	1	1	1
Natriumthiosulfat	1	2	1	1	2	1	1
Nickelazetat	1	2	1		1	2	
Nickelchlorid	1	1	1	1	1	1	1
Nickelsulfat	1	1	1	1	1	1	1
Nitrobenzol	2		1	2			2
Nitropropan	2		1				

Medium	DWD-Artikelgruppen				EPDM	CR	Viton
	645 / 625	330 / 340	640 / 634 635 / 637	650 / 630			
Nitrotoluol			1				
Nonylalkohol (Nonanol)		1	1	1			1
Octadecansäure	1	1	1		1	1	1
Octan		1	1	2			
Octylalkohol (Octanol)		2	1	1	1	1	1
Ölsäure	1	1	1	1	2		1
Oleum			1				
Oxalsäure	1	2	1	1	1	2	2
Ozon (gasförmig)		1	1	1	1	2	1
Palmitinsäure	2	1	2	1	2	2	1
Pentan		1	1	1			1
Paraffin / Paraffinöl		1	1			2	1
Perchloräthylen			1	2			1
Perchlorsäure	2	1			2	2	1
Petroleum		1	1			2	1
Phenyläthyläther			1				
Phenylhydrazin	2		1	1			1
Phosphoroxidchlorid							
Phosphorsäure (20%)	1	2	1	1	2	2	1
Phosphorsäure (80%)	1		1-2	1	2	2	1
Phosphortrichlorid				1			1
Phthalsäure	1	2	1		2		1
Pikrinsäure	1	2	1	2	2	2	2
Propylacetat	2	1	2				
Propylalkohol (Propanol)	1	1	1	1	1	1	1
Propylenoxid			1				
Propylnitrat	1		1	2			
Pyridin		1					
Quecksilber	1	1	1	1	1	1	1
Räucheröl	1	1	1	1	2	1	1
Rohbenzol			1				
Rohöl (aromatisch)		1	1				1
Säure	1	2	1		2	1	1
Salmiak	1	2	1	2	1	2	2
Salpetersäure (konzentriert)	2		2	1(13N)	2		
Salzsäure (37%)	1		1	1	2	2	1
Sauerstoff	1		1	1	1		
Schwefel	1	1	1	1	1	1	1
Schwefelchlorid	0						1
Schwefeldioxid	1	1	1		2		1
Schwefelsäure	1	1	1	1	2	2	1
Schwefelsäure (10%)	1	1	1	1	2	2	1
Schwefelsäure (75%)	1	1	1		2		1
Schwefelsäure (93-95%)	2		1-2				
Schwerbenzol							1
Silbernitrat	1	2	1	1	1	1	1
Siliconfette / -öle	1	1	1	1	1	1	1
Stearinsäure	2	2	1	1	2	2	
Steinkohlenteeröl			2				
Styrol			1	2			1
Tallölsäure	1	1	1				1
Teeröl			2				
Terpentin		1	1	1			1
Testbenzin		1	1				1
Tetrachloräthyl			1				1
Tetrachlormethan							1
Tetrahydrophthalin (Tetralin)			2				1
Thionylchlorid							2
Thiophen			2				
Titantrichlorid							1
Toluol			1	2			1
Triäthylenglykol	1	1	1	1	1	1	1
Tributylphosphat	2		1	2	1		
Trichloräthyl			1	2			1
Trichloräthylphosphat	2	1					
Trichloroessigsäure	2	1				2	1
Trichlorethan			1				1
Triethanolamin	1	2	1	1	2	1	
Triäthylphosphat			1	1			1
Trimethylamin			2	1	1		1
Triethylphosphat	2	1	1				
Vaseline	1	1	1	1	1	1	1
Vinylazetat	2		1	1			
Vinylchlorid			1	2			1
Wasserglas	1	1	1	1	1		
Wasserstoffperoxid (35%)						1	
Weinsäure	2	1	1	1	2	2	1
Xylol			2				
Zinkchlorid	1	1	1	1	1	1	1
Zinksulfat	1	1	1	1	1	1	1
Zinnchlorid	1	1	1	1	2	2	1
Zinnensäure	1	1	1		1	1	1