




PVC-SPIRALSCHLÄUCHE



Artikelgruppe 405 blau mit Hart-PVC-Wendel

Hochflexible, sehr leichte, dünnwandige Schläuche mit glatter Schlauchseele, außen gewellt. Geeignet für die Be- und Entlüftung, Ventilation und Klimatisierung, Rauch-, Gas- und Staubabsaugung.
als Überzugsschlauch und Kabelschuttschlauch für Erdverlegungen.
Einzusetzen im Temperaturbereich von -10° bis +60°C.

Artikelnummer	i. Ø mm	Wandstärke min. mm	Wandstärke max. mit Spirale mm	ca. Gewicht kg / mtr.	Biegradus mm	Vakuum	Rolllänge mtr.
405025	25	0,5	2,2	0,140	40	0,8	30,00
405032	32	0,5	2,4	0,160	40	0,7	30,00
405035	35	0,5	2,4	0,170	40	0,7	30,00
405038	38	0,5	2,5	0,195	50	0,7	30,00
405040	40	0,5	2,6	0,200	60	0,7	30,00
405045	45	0,5	2,6	0,245	80	0,7	30,00
405050	50	0,5	3,0	0,290	90	0,7	30,00
405055	55	0,5	3,0	0,360	90	0,7	30,00
405060	60	0,5	3,3	0,425	100	0,6	30,00
405070	70	0,5	3,3	0,500	110	0,5	30,00
405075	76	0,5	3,4	0,550	110	0,5	30,00
405080	80	0,5	3,6	0,590	130	0,5	30,00
405090	90	0,5	4,2	0,670	150	0,4	30,00
405100	102	0,5	4,3	0,750	160	0,4	30,00
405110	110	0,5	4,5	0,900	190	0,4	30,00
405120	120	0,5	4,8	1,000	200	0,4	30,00
405125	127	0,6	5,0	1,100	230	0,3	30,00
405130	130	0,6	5,0	1,200	250	0,3	30,00
405140	140	0,6	5,2	1,300	260	0,3	30,00
405150	152	0,6	5,4	1,500	280	0,3	20,00
405160	160	0,7	6,0	1,670	280	0,2	20,00
405180	180	0,7	6,0	1,850	450	0,2	20,00
405200	200	0,7	6,0	2,200	600	0,2	20,00

Artikelgruppe 800 BE- UND ENTLÜFTUNG



Multiflex Vakuumschläuche

Hochflexible, dünnwandige, sehr leichte Gummispiralschläuche aus hochwertigem Nitril-Gummi mit Textileinlagen, innen und außen gewellt. Die Drahtspirale ist in den Gummi eingeschweißt. Beständig gegen eine Reihe von Chemikalien und Mineralöl.

Geeignet für Vakuum, Einsetzbar als Klimaschlauch, zur Be- und Entlüftung, zum Absaugen von Rauch sowie heißen und korrosiven Gasen, zur Staubabsaugung u.v.a.

Einsetzbar im Temperaturbereich von -40 bis +130°C, kurzzeitig bis +150°C.

Artikelnummer	i. Ø mm	Unterdruck m / WS	ca. Gewicht kg / mtr.	Biegradus mm	Rolllänge mtr.
800025	25	4,0	0,200	25	10,00
800030	30	3,9	0,220	30	10,00
800035	35	3,5	0,260	35	10,00
800040	40	3,0	0,300	40	10,00
800050	50	2,8	0,560	50	10,00
800060	60	2,5	0,670	60	10,00
800070	70	2,3	0,760	70	10,00
800075	76	2,2	0,820	75	10,00
800080	80	2,0	0,870	80	10,00
800100	100	1,6	1,100	100	10,00
800110	110	1,5	1,540	110	10,00
800120	120	1,4	1,680	120	10,00
800125	125	1,3	1,750	125	10,00
* 800130	130	1,2	1,820	130	10,00
* 800140	140	1,1	1,960	140	10,00
800150	150	1,0	2,100	150	10,00
* 800160	160	1,0	2,240	160	10,00
* 800170	170	1,0	2,380	170	10,00
* 800180	180	1,0	2,520	180	10,00
800200	200	1,0	2,800	200	10,00
* 800250	250	0,7	3,900	250	5,00
* 800300	300	0,5	4,680	300	5,00
* 800400	400	0,4	6,300	400	5,00
* 800500	500	0,3	7,800	500	5,00

Abmessungen welche mit * gekennzeichnet sind, sind nur sporadisch aus Lagervorrat verfügbar.

Artikelgruppe 810 BE- UND ENTLÜFTUNG



Staubsaugerschläuche

Der DWD 810 ist ein sehr leichter, flexibler Gummispiralschlauch für die Verwendung als Industriestaubsaugerschlauch, geeignet zur Staub- und Späneabsaugung sowie Be- und Entlüftungseinsätze. Er kann auch in Fixlängen mit spiralfreien, glatten Endmuffen geliefert werden, (bitte anfragen). Schlauchschnitte von Rollenware ohne Muffen. Temperaturbereich von -40°C bis +90°C.

Schlauchseele: Hochwertige Gummiqualität, schwarz, abriebfest und el. leitfähig

Einlagen: Textileinlage, Kupferlitze und Stahldrahtspirale

Schlauchdecke: Hochwertige, synthetische Gummiqualität, schwarz, gerippt, witterungs- und abriebfest

Artikelnummer	Ø mm	ca. Gewicht kg / mtr	Biegradus mm	Unter-	Rollenlänge mtr.
810050	51 x 3,5	1,10	160	9,6	10/20/40
810075	75 x 4,0	1,75	250	9,0	10/20/40



Staubsaugerschlauch, selbsttragende Profilkonstruktion, trapezform, Werkstoff EVA, schwarz, leichte Ausführung, sehr flexibel, gasdicht, säure-, laugen-, ozon- und uvbeständig, trittfest. Kältefest bis - 25° C.
Zubehör - Schraubmuffen

Artikelnummer	i. D. / ä. D.	Rollen / mtr.	Schraubmuffen
406032	32 x 40,4	30,00	4065000032
406038	38 x 47,2	30,00	4065000038
406050	50 x 60,4	30,00	4065000050

SPEZIAL-FALTENSCHLÄUCHE



für Straßenkehrmaschinen Artikelgruppe 820

Spezial-Faltenschläuche für Straßenkehrmaschinen – innen Naturkautschukqualität, hochabriebfest, gerippt, mit Textileinlagen und verdeckt liegender Stahldrahtspirale, Decke beste SBR-Qualität, schwarz, gerippt, mit beidseits spiralfreien Muffen. Keine Lagerware, diese Schläuche werden in Längen nach Ihren Wünschen gefertigt.

Artikelnummer	i. Ø mm	ca. Gewicht kg / mtr.	Biegradus mm	Rollenlänge mtr.
820100	102	4,000	150	max. 12,00
820125	127	4,850	190	max. 12,00
820150	152	5,500	230	max. 12,00
820200	203	6,900	300	max. 12,00
820220	220	7,400	340	max. 12,00
820250	254	8,450	390	max. 12,00
820300	305	11,150	550	max. 12,00

Weitere Abmessungen auf Anfrage !